



ELEKTRO Netzart: 3/N/PE Spannung: 400 V Frequenz: 50 Hz

Stk	Benennung	Leistungsart	max. baus. Absicht	Kabelüberlänge	für Funktion
2	Zuführung	NH-1-3x2,5mm <sup>2</sup>	B/C-16A	5,0m	Netzversorgung, Steckdosens/Gerate 230V
1	Zuführung	NH-1-3x2,5mm <sup>2</sup>	B/C-16A	5,0m	Netzversorgung, Steckdosens/Gerate 230V

WICHTIG FÜR BAUS-GEWERKE  
LAGER UND DIMENSIONIERUNG DER ANGABEN SIND  
AM BAU GEAU EINZUHALTEN, DA ANDERUNGSKOSTEN  
VON WALDNER NICHT ÜBERNOMMEN WERDEN

Nr	Material	Material	Waldner	Waldner	Waldner
1	Wasser halt	WPC	PEX 15x2,5mm	1/2" female (ISO 228)	Bemerkung
2	Wasser warm	WPH	PEX 15x2,5mm	1/2" female (ISO 228)	isoliert
3	Wasser entsalzt	WDC	PEX 15x2,5mm		dezentral von Baus Purifikator
4	Abwasser	AB	Ø55, PE-HD (DN56)		Steckmuffe od Verschr.

Gezeichnet / drawn	by	Datum
Kienrich		21.01.2012

001-Labor

Waldner  
Waldner International GmbH  
Rüsch Willy GmbH, 71394 Kernen

WALDNER Laboranrichtungen GmbH & Co. KG  
Händlerstr. 1, 88239 Wangen, Germany  
+49 7527 986 480  
www.waldner-lab.com info@waldner-lab.com

21002046 / 71212 300  
2-00005

00 0